




NOTIZIE DAL MONDO SIRAL

Con questo foglio informativo, destinato sia ai nostri clienti che a coloro che ancora non lo sono, desideriamo comunicare le nostre attività, novità di prodotti, iniziative fieristiche e tutti quegli sviluppi della vita aziendale che pensiamo possano essere rilevanti per i nostri partners. Se non desiderate ricevere più questo foglio informativo, segnalate la Vostra richiesta di rimozione dalla mailing list a sales4@siral.com



VALVOLE A SFERA PER CONNESSIONE TUBO RAME - Passaggio pieno Foglio tecnico gratuito in pdf: Valves for copper pipes



Maniglia blu: attacchi dado bicono/filettatura maschio ISO228 battuta piana

Il corpo è in ottone CW617N stampato a caldo e con superficie nichelata: offre elevata resistenza e tenuta nel tempo.

Destinate all'uso con acqua calda e fredda, queste valvole trovano impiego ideale nella connessione di caldaie murali, perché gli attacchi con dado e bicono permettono la connessione dei tubi in rame utilizzati generalmente per gli allacciamenti delle caldaie, impianti di riscaldamento e acs.



Maniglia grigia: attacchi con dado bicono su entrambe i lati.

Le guarnizioni in EPDM PEROX consentono l'utilizzo su un vasto campo di temperature.

Temperature di esercizio: da -20°C a +140°C
Pressione di esercizio: 16 Bar

Richiedete a sales4@siral.com il pdf gratuito con i dettagli tecnici e la gamma completa, oppure scaricate direttamente da sito internet: Valves for copper pipes

